


'refix DE'

Dane techniczne

'refix DE'

- ▶ do instalacji, które nie podlegają wymogom normy DIN 1988, np. do instalacji przeciwpożarowych, wody użytkowej i ogrzewania podłogowego
- ▶ bez armatury przepływowej, odcinającej i opróżniającej
- ▶ części mające kontakt z wodą są zabezpieczone przed korozją
- ▶ dopuszczenie zgodne z dyrektywą dot. urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE
- ▶ wymienna membrana posiada atest PZH
- ▶ lakierowane na niebiesko
- ▶ ciśnienie wstępne 4,0 bar




2 - 25 litrów



33 - 40 litrów
z uchwytem mocującym
(widok z tyłu)



50 - 500 litrów



600 - 1000 litrów

Typ	Indeks	Ø D	H	h	A	Waga
10 bar / 70 °C						
		mm	mm	mm		kg
DE 2	72.00.300	132	260	---	G 3/4	1,0
DE 8	73.01.013	206	321	---	G 3/4	1,9
DE 12	73.02.013	280	310	---	G 3/4	2,5
DE 18	73.03.013	280	378	---	G 3/4	3,0
DE 25	73.04.013	280	498	---	G 3/4	3,9
DE 33	73.03.913	354	451	---	G 3/4	6,9
DE 40	73.80.613	354	524	---	G 3/4	8,0
DE 50	73.06.005	409	605	101	G 1	9,5
DE 60	73.06.400	409	740	160	G 1	13,6
DE 80	73.06.500	480	730	150	G 1	15,9
DE 100	73.06.600	480	835	150	G 1	16,5
DE 200	73.06.700	634	970	145	G 1 1/4	36,5
DE 300	73.06.800	634	1270	145	G 1 1/4	41,6
DE 400	73.06.850	740	1245	135	G 1 1/4	52,0
DE 500	73.06.900	740	1475	135	G 1 1/4	79,0
DE 600	73.06.950	740	1860	265	G 1 1/2	128,0
DE 800	73.06.960	740	2325	265	G 1 1/2	176,0
DE 1000 Ø 740	73.06.970	740	2604	265	G 1 1/2	214,0
DE 1000 Ø 1000	73.11.405	1000	2010	290	DN 65/PN 16	420,0
DE 1500	73.11.605	1200	2010	290	DN 65/PN 16	451,0
DE 2000	73.11.705	1200	2470	290	DN 65/PN 16	525,0
DE 3000	73.11.805	1500	2520	320	DN 65/PN 16	965,0
DE 4000	73.54.000	1500	3095	320	DN 65/PN 16	1136,0
DE 5000	73.54.200	1500	3630	320	DN 65/PN 16	1320,0



1000 (Ø 1000) - 2000 litrów

16 bar / 70 °C

DE 8	73.01.006	206	321	---	G 3/4	2,7
DE 12	73.02.105	280	309	---	G 3/4	2,8
DE 25	73.04.015	280	499	---	G 3/4	5,1
DE 80	73.48.600	480	730	150	G 1	23,0
DE 100	73.48.610	480	835	150	G 1	25,0
DE 200	73.48.620	634	970	145	G 1 1/4	57,0
DE 300	73.48.630	634	1270	145	G 1 1/4	66,0
DE 400	73.48.640	740	1395	265	G 1 1/2	116,0
DE 500	73.48.650	740	1615	265	G 1 1/2	124,0
DE 600	73.48.660	740	1860	265	G 1 1/2	158,0
DE 800	73.48.670	740	2325	265	G 1 1/2	202,0
DE 1000 Ø 740	73.48.680	740	2604	265	G 1 1/2	244,0
DE 1000 Ø 1000	73.12.805	1000	2010	290	DN 65/PN 16	405,0
DE 1500	73.12.905	1200	2030	290	DN 65/PN 16	646,0
DE 2000	73.13.005	1200	2500	290	DN 65/PN 16	794,0
DE 3000	73.13.105	1500	2570	320	DN 65/PN 16	1210,0
DE 4000	73.54.100	1500	3145	320	DN 65/PN 16	1420,0
DE 5000	73.54.300	1500	3680	320	DN 65/PN 16	1654,0



3000 - 5000 litrów

↑ V_n pojemność nominalna [litry]