

URZĄD GMINY WŁODOWICE
42-421 Włodowice; ul. Krakowska 26
powiat zawierciański, województwo śląskie
tel: 34 315-30-01; fax: 34 315-30-31

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT Roboty ziemne					
1.1 KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm				
2	85,00*1,20	= 102,000000	102,000		m2
		102,000			
1.2 KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości (pozycja na minus)				
	-85,00*1,20+17,00*1,20	= -81,600000	-81,600		m2
		-81,600			
1.3 KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii III-IV				
	85,00*2	= 170,000000	170		m
		170			
1.4 KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III (rozplantowanie nadmiaru ziemi)				
	85,00*1,00	= 85,000000	85,000		m2
		85,000			
2 ELEMENT Podbudowa					
2.1 KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm				
	85,00*1,20	= 102,000000	102,000		m2
		102,000			
2.2 KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości (pozycja na minus)				
	-85,00*1,20+17,00*1,20	= -81,600000	-81,60	5	m2
		-81,60			
2.3 KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm				
	85,00*1,20	= 102,000000	102,0		m2
		102,0			
2.4 KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości (pozycja na minus)				
	-85,00*1,20+17,00*1,20	= -81,600000	-81,60	3,00	m2
		-81,60			
3 ELEMENT Krawężniki i obrzeża					
3.1 KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem				
	85,00*0,15*0,20+85,00*0,15*0,15	= 4,462500	4,46		m3
		4,46			
3.2 KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (w tym na długości 17,00 m krawężnik najazdowy)		85		m
3.3 KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		85,00		m
4 ELEMENT Nawierzchnia					
4.1 KNR 231/1406/4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe		2		szt
4.2 KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara				
	85,00*1,20-17,00*1,20	= 81,600000	81,600		m2
		81,600			
4.3 KNR 231/511/3 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa				
	17,00*1,20	= 20,400000	20,400		m2
		20,400			
4.4 KNR 231/1106/1 (1)	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa zamknięta				
	85,00*0,05*0,05*2,5	= 0,531250	0,53		t
		0,53			

GMINA WŁODOWICE
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice
NIP: 649-228-00-07

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Adam B. Szmukler